

## 3,000 PSI - 8.0 GPM HOT WATER PRESSURE WASHER WITH HONDA GX690 ENGINE AND GENERAL TRIPLEX PUMP

INDUSTRIAL

SERIES

MODEL: HW3024HG12V

### FEATURES

- **Powerful Honda GX690 engine** with electric start drives the pump. A 55AH Marine battery is included.
- **Belt drive** system provides longest pump life possible by lowering its heat, vibration and RPM.
- **Industrial grade General triplex** pump featuring reinforced body, forged brass manifold, solid ceramic plungers, stainless steel check valves and thermal release valve.
- **External unloader** provides superior cooling and versatility to further enhance pump life.
- **Heating coil** is ignited by a 12v Beckett burner that is fueled by diesel.
- **The burner** can be turned off and controlled with the adjustable thermostat that can be set up to 93°/200°F.
- **Industrial grade accessories** included are a 50 foot high-pressure hose, spray gun wand assembly, and five spray nozzles.
- **Powder coated steel frame** with 1.5" OD roll cage that is designed to mount onto a truck or a trailer.
- **Oil drain hoses** on the engine and pump allow for easier maintenance with less mess.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Pressure washer.



### ENGINE

MODEL: **HONDA GX690**  
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**  
 DISPLACEMENT: **688CC**  
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**  
 FUEL TANK: **14.4 GALLON**  
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

### PUMP SPECS

MODEL: **GENERAL TSF2021**  
 TYPE: **TRIPLEX**  
 PART NUMBER: **85.130.071B**  
 OIL TYPE: **30W NON-DETERGENT**  
 SOAP SYSTEM: **ADJUSTABLE INJECTOR**

### UNLOADER

TYPE: **EXTERNAL W/36" HOSE**  
 PART NUMBER: **85.300.033**

### BURNER

THERMOSTAT: **ON/OFF AND ADJUSTABLE**  
 MAX HEAT: **93°C / 200°F**  
 IGNITER: **12V BECKETT BURNER**  
 HEATING COIL: **1/2" COLD ROLLED STEEL**  
 COIL TUBE LENGTH: **96' LENGTH OF TUBING**  
 FUEL CAPACITY: **14.4 GALLON**  
 FUEL TYPE: **DIESEL**

### ACCESSORIES

HOSE TYPE: **50' X 3/8" WIRE BRAIDED**  
 PART NUMBER: **85.238.251**  
 NOZZLES: **0°, 15°, 25°, 40° AND SOAPER**  
 PART NUMBER: **85.210.085H**  
 GUN WAND: **47" INSULATED**  
 PART NUMBER: **85.205.066H**  
 FITTINGS: **QUICK CONNECT**

### FRAME

MATERIAL: **POWDER COATED**

### SHIPPING SIZE

LxWxH: **48" x 46" x 51"**  
 WEIGHT: **975 LBS**

### UNIT SIZE

LxWxH: **46" x 44" x 48"**  
 WEIGHT: **930LBS**

### WARRANTY

ENGINE: **3 YEARS**  
 PUMP: **5 YEARS**  
 HEATING COIL: **3 YEARS**  
 UPC: **777897319231**

## LAVEUSE À PRESSION EAU CHAUDE 3,000 PSI 8.0 GPM AVEC MOTEUR HONDA GX690 ET POMPE GÉNÉRAL TRIPLEX

INDUSTRIAL

SERIES

MODÈLE: HW3024HG12V

### CARACTÉRISTIQUES

- **Moteur de qualité professionnel** Honda GX690 avec démarreur électrique entraîne la pompe. Batterie incluse.
- **Système d'entraînement** par courroie prolonge la longévité de la pompe réduisant sa chaleur, vibration et RPM.
- **Pompe grade industriel Général triplex** est bâti avec des pièces surdimensionné et renforcé livrant un maximum de débit d'eau pour nettoyage rapide.
- **Déchargeur externe** fournissant en refroidissement et une polyvalence supérieurs afin d'améliorer la durée de vie de la pompe.
- **La bobine de chauffage** est allumé par un brûleur 12v Beckett alimenté au diesel.
- **Le brûleur peut être arrêté** et contrôlé avec un thermostat ajustable pouvant être configuré jusqu'à 93°/200°F.
- **Accessoires grade Industriel** incluant boyau haute pression 100 pieds, pistolet et lance assemblé, et cinq buses.
- **Châssis en acier thermolaqué avec cage tubulaire 1.5" OD** conçu pour être monté sur camion ou remorque.
- **Tuyau de vidange d'huile** sur le moteur et la pompe facilitant l'entretien avec moins de dégats.



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.



#### MOTEUR

MODÈLE: **HONDA GX690**  
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**  
DÉPLACEMENT: **688CC**  
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**  
RÉSERVOIR D'ESSENCE: **14.4 GALLON**  
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

#### SPÉCS POMPE

MODÈLE: **GENERAL TSF2021**  
TYPE: **TRIPLEX**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.130.071B**  
TYPE D'HUILE: **30W NON-DÉTERGENT**  
SYSTÈME DE SAVON: **ADJUSTABLE INJECTOR**

#### DÉCHARGEUR

TYPE: **EXTERNE AVEC BOYAU 36"**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.300.033**

#### BRÛLEUR

THERMOSTAT: **MARCHE/ARRÊT AJUSTABLE**  
MAX CHALEUR: **93°C / 200°F**  
IGNITER: **12V WAYNE BURNER**  
BOBINE DE CHAUFFAGE: **ACIER LAMINÉ À FROID 1/2"**  
COIL TUBE LENGTH: **LONGUEUR DE TUBE 96"**  
CAPACITÉ D'ESSENCE: **14.4 GALLON**  
TYPE D'ESSENCE: **DIESEL**

#### ACCESSOIRES

TYPE DE BOYAU: **FIL TRESSÉ 100' X 3/8"**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.238.251**  
BUSES: **0°, 15°, 25°, 40° ET À SAVON**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.210.085H**  
PISTOLET LANCE: **47" ISOLÉE**  
NUMÉRO PIÈCE: **85.205.066H**  
RACCORDS: **CONNECTION RAPIDE**

#### CHASSIS

MATÉRIEL: **CADRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**

#### TAILLE D'EXPÉDITION

LxWxH: **48" x 46" x 51"**  
POIDS: **975 LBS**

#### TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **46" x 44" x 48"**  
POIDS: **930LBS**

#### GARANTIE

MOTEUR: **3 ANS**  
POMPE: **5 ANS**  
BOBINE DE CHAUFFAGE: **3 ANS**  
UPC: **777897319231**